

Baterías Recargables de libre mantenimiento



EX-1240



Especificaciones Generales

Dimensiones:

Largo	9.0 CM	
Ancho	7.0 CM	
Altura	10.2 CM	
Altura hasta los terminales		10.7 CM
Peso aproximado		1.73 KG

Especificaciones Eléctricas

Voltaje Nominal: 12 Voltios

Capacidad Nominal:

20 horas rate (350mA a 10.50 voltios)	4.2 AH	
10 horas rate (650mA a 10.50 voltios)	4.0 AH	
5 horas rate (1100mA a 10.20 voltios)		3.6 AH
1 horas rate (4200mA a 9.00 voltios)	2.6 AH	

Densidad de energía (20 horas rate) 1.53 Watt-horas/pulg. cúbica

Energía específica (20 horas rate) 14.5 Watt-hours/libre

Resistencia Interna (Batería a carga total) 17.3 milliohms (aprox.)



EX-1270

Especificaciones Generales

Dimensiones:

Largo	15.10 CM	
Ancho	6.5 CM	
Altura	9.4 CM	
Altura hasta los terminales		10.10 CM
Peso aproximado		2.66 KG

Especificaciones Eléctricas

Voltaje Nominal: 12 Voltios

Capacidad Nominal:

20 horas rate (350mA a 10.50 voltios)	7.0 AH
10 horas rate (650mA a 10.50 voltios)	6.5 AH
5 horas rate (1100mA a 10.20 voltios)	5.5 AH
1 horas rate (4200mA a 9.00 voltios)	4.2 AH

Densidad de energía (20 horas rate) 1.49 Watt-horas/pulg. cúbica

Energía específica (20 horas rate) 14.6 Watt-hours/libre

Resistencia Interna (Batería a carga total) 22 milliohms (aprox.)

